Dane aktualne na dzień: 24-04-2024 15:47

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/zmywarka-gastronomiczna-do-naczyn-zk076ep-lozamet-p-4921.html

# Zmywarka gastronomiczna do naczyń ZK.07.6EP | LOZAMET

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **6 300,00 zł** |
| Cena netto | **5 121,95 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |
| Kod producenta | **ZK.07.6EP** |
| Producent | **Lozamet** |

## Opis produktu

**Dane techniczne:**
1. Programator elektroniczny
2. Pompa spustowa wody
3. Z funkcją wyparzania
4. Wydajność: do 500 talerzy/h
5. Wymiary: 600 x 600 x 850 mm
6. Moc znamionowa: 6,89 kW
7. Zasilanie: 3N ~400V 50Hz
8. Wysokość prześwitu drzwi: 385 mm
9. Pompa podnosząca ciśnienie - opcja

**Opis produktu:**
Zmywarki wykonane z wysokiej jakości stali kwasoodpornej gat. 1.4301 i wyposażone w niezawodną aparaturę sterowniczą zapewniającą prostą i wygodną obsługę. Poziom wody w komorze mycia oraz temperatury wody myjącej i płuczącej regulowane są automatycznie co zapewnia zachowanie odpowiednich parametrów zmywania. Mycie wodą w obiegu zamkniętym, o temperaturze 55÷60°C z użyciem detergentów dozowanych ręcznie lub automatycznie w zależności od odmiany zmywarki, a następnie płukanie i wyparzanie wodą bieżącą podgrzaną do temperatury 90°C z dodatkiem płynu wybłyszczającego dozowanego automatycznie we wszystkich odmianach zmywarki. Wszystkie zmywarki przystosowane są do zainstalowania w nich nowoczesnych urządzeń do dozowania detergentów w procesach mycia. Zmywarki można zasilać **wodą ciepłą lub zimną**. W zależności od temperatury wody zasilającej zmienia się wydajność użytkowa zmywarek. **Zmywarki ZK znajdują zastosowanie do małej, średniej oraz dużej gastronomii. Zmywarki ZK posiadają układ automatycznego wydłużania czasu mycia do osiągnięcia przez wodę temperatury płukania wyparzania 90°C.** Zmywarki ZK-07(...)EP wyposażone są standardowo w **pompę spustową** wody umożliwiającą podłączenie do kanalizacji znajdującej się na poziomie do **0,85 m** nad posadzką, bez konieczności stosowania dodatkowych podstaw. Zmywarki ZK-07(...)E i ZK-07(...)EP na zamówienie dostępne są w wykonaniach z pompą **podnoszącą ciśnienie wody zasilającej**. W nowej generacji zmywarkach ZK-05E, ZK-07E, ZK-07EP automatyczny przebieg cyklu zmywania sterowany jest sterownikiem elektronicznym. Sterownik wyposażony jest w funkcje auto-diagnostyczne umożliwiające wykrycie oraz zasygnalizowanie ewentualnych nieprawidłowości w cyklu zmywania. Wyposażenie wszystkich zmywarek stanowią podstawowe zestawy koszy myjnych.

**Ważne**
Kosze w standardzie ZK (.....)
- Wkład kosza do sztućców PC 162 - 1 szt.
- Kosz uniwersalny PU - 1 szt.
- Podstawa PB 100 - 1 szt.
- Kubek (do sztućców) PK2 - 8 szt.

DTR